



Intuitive Benutzeroberfläche, geneigtes Display für bessere Lesbarkeit

NFC-Leser integriert



Integrierter, ultraschneller Drucker

Verifone V200c Kompaktes POS-Terminal der neuesten Generation

Das V200c ist Teil der Verifone Engage-Produktfamilie und bietet die Leistung, Funktionalität und Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation: Noch schnellere Datenverarbeitung, ergonomisches Design und erweiterte Sicherheitsfeatures. Das V200c eignet sich ideal für kleinere und mittlere Händler und Dienstleistungsbetriebe. Durch die Kassenschnittstellen ist auch eine Anbindung in Kassenumgebungen möglich. Es verbindet die leistungsfähige Software aus dem Hause Verifone mit der aktuellsten Produktfamilie – Verifone Engage.

Multitalent für POS aller Größen

- Für Kassen-angebundenen oder Stand-alone-Betrieb
- LCD-Farbdisplay mit intuitiver grafischer Bedienoberfläche
- Ergonomisches, modernes Design mit großer Tastatur für eine sichere Bedienung und einfaches Kartenhandling
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Schnellere Datenverarbeitung für optimierte Abläufe am POS
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 4
- Verarbeitet alle Zahlungsarten, einschließlich NFC/kontaktlos, EMV-Chip
- Integrierter, ultraschneller Drucker

Technische Details

Plattform

Verifone Operating System basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

Prozessor

600 MHz | Cortex A9 32-bit RISC Prozessor | 1500 MIPS

Speicher

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

Display

2,8 Zoll QVGA | 240 x 320 | LCD-Farbdisplay

Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3; 1.8V, 3.0V, 5.0V; EMVCo 4.0 Level zertifiziert | Magnetstreifen: 3-Spur-Leser, ISO 7810, 7811, 7813 | Kontaktlos: ISO14443 A&B | MiFare |

ISO18092 kompatibel | EMVCo L1 zertifiziert | unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata | SAM: 2 Steckplätze

Drucker (integriert)

Thermodrucker | 30 Zeilen/Sekunde | Ø40 mm Papierrolle | Papierbreite 58 mm | leichter Papierwechsel

Tastatur

3 x 5 Tasten, hinterleuchtet | Unterhalb Display: 4-Wege-Taste und 2 Auswahltasten | taktile Rückmeldung | Sichtschutz

Audio

Buzzer

Kommunikation

LAN | Seriell: RS-232, USB Host/USB OTG

Maße (L x B x H)

190 x 80 x 70 mm

Gewicht

500 g

Stromversorgung

AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz | DC: 11,6 V / 1,55A

Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0° - 50°C
Lagertemperatur: -20° – +60°C
Feuchtigkeit: 5 – 95 % | nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 4.x | DK | SRED

Zubehör

Monokabel